

## Dávkovací čerpadlo membránové

Typ INVIKTA 632, INVIKTA 633

Řada jednoduchých spolehlivých dávkovacích čerpadel INVIKTA je založena na principu mikroprocesorových solenoidních dávkovacích čerpadel.

Využití je pro dávkování chemikálií u plaveckých bazénů, mycích linek, chladicích věží a v mnoha dalších případech.

Čerpadlo je vybaveno externím plastickým pouzdem z PP, které chrání čerpadlo proti vniknutí vody a agresivnímu prostředí.

Vlastnosti čerpadla:

- standardní 90 - 265 VAC přívod
- připevnění na zeď přímo nebo pomocí konzole
- signalizace provozu pomocí LED
- manuální seřízení průtoku
- těleso čerpadla opatřeno manuálním ventilem pro nasátí

Podle požadavku může být doplněno alarmem nízké hladiny.

**Součástí dodávky je i instalační sada, která obsahuje:**

- kotvicí konzoly pro připevnění na stěnu
- sací filtr pro rozpouštědla a proplachovadla
- vstříkovací koncovku
- hadici z PVD pro sání a připojení odvodušňovacího ventilu pro manuální nasátí
- trubku z PE pro propojení výtlačku čerpadla s místem vstříku
- svorky pro upevnění čerpadla
- napájecí kabel



Technické parametry / Typ	Typ 632	Typ 633
Tlak (bary)	7	5
Průtok (l/hod)	2	5
Připojení	4/6	4/6
Objem / zdvih (ml)	0,33	0,52
Zdvihů / min	100	180
Objednávací číslo	04410632	04410633

**Rozměry:**

