

Polyfosfát SF-PHOS

Polyfosfát SF-PHOS je prostředek pro ochranu vodovodních a teplovodních systémů před korozi a tvorbou vodního kamene.

Krystalický polyfosfát založený na polymerních metafosforečnanech slouží k úpravě vody pro průmyslové i domácí aplikace. Na vnitřních stěnách potrubí i teplovodních zařízení vytváří tenký ochranný povlak, který chrání zařízení před usazováním vodního kamene a před korozi. Rozpouští také již existující usazeniny vodního kamene. Používá se jako náplň do dávkovačů různých velikostí v závislosti na spotřebě upravované vody.



Je vhodný pro úpravu čisté vody bez obsahu kyselin a zásad (pH kolem hodnoty 7). U vody s extrémní tvrdostí (nad 5,3 mmol/l) se účinnost polyfosfátů snižuje.

Doporučená koncentrace je 2 – 5 mg/l. Používá se jako náplň do dávkovačů různých velikostí v závislosti na spotřebě upravované vody. Při poklesu náplně o jednu třetinu celkového objemu se dávkovač doplní. Četnost doplňování je závislá na spotřebě upravované vody.

Polyfosfát SF-PHOS dodáváme ve formě pomalu rozpustných bělavých průsvitných krystalů o zrnitosti 5 - 15 mm, balených v krabicích po 25 kg nebo dózách po 1,5 kg.

Balení	Krabice 1,5 kg	Krabice 25 kg
Zrnitost	5 – 15 mm	
Objednací číslo	07421550	07420050